

形式		CFP07CF-8.5D	
注文コード		CFP07CF-8.5DM5	CFP07CF-8.5DM6
周波数 [Hz]		50	60
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	F07B-10(SP)	
	圧縮機 搭載台数	1	
	圧縮空気の種類	オイルフリー	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	冷却方式	空冷	
	運転制御方式	自動発停（圧力）	
	制御圧力 下限 [MPa]	0.70	
	制御圧力 上限 [MPa]	0.85	
	吐出空気量 [L/min]	70	
	本体回転速度 [min <sup>-1</sup> ]	1400	
	空気タンク容積 [L]	25	
	内蔵空気タンク材質	鉄	
	圧縮流体	大気	
	吸込条件 対応気体	空気	
	吸込条件 温度下限 [°C] ～ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐出空気温度 [°C]	大気温+5°C以下	
	圧縮方式	レシプロ	
	低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	50×54×1	
	駆動方式	Vベルト	
	空気取出口	G1/4	

形式		CFP07CF-8.5D	
注文コード		CFP07CF-8.5DM5	CFP07CF-8.5DM6
周波数 [Hz]		50	60
電動機	出力 [kW]	0.75	
	電源	AC200V	
	相	三相	
	メーカー	東芝産業機器システム株式会社	
	メインモーター 出力 [kW]	0.75	
	メインモーター 搭載台数	1	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	IE3・全閉外扇形・F種絶縁・4極	
	始動方式	直入	
	定格交流電圧 [V]	200	
	定格電流値 [A]	3.8/3.4	
	定格電流値 200V [A]	3.8	3.4
ドライヤ	除湿方式	メンブレン	
	搭載台数	1	
	出口露点(加圧下) [°C]	10	
	パージ方式	本体連動カット機能付	
その他	騒音値 [dB(A)]	55	
	地盤振動値 [dB]	45以下	
	ドライヤ	有	
	使用周囲温度 [°C]	2～40	
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	625×540×760	
	概略質量[kg]	73	