

|                            |                                |                |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 形式                         | CLP110EF-14D                   |                |
| 注文コード                      | CLP110EF-14DM5                 | CLP110EF-14DM6 |
| 周波数 [Hz]                   | 50                             | 60             |
| コ<br>ン<br>プ<br>レ<br>ッ<br>サ | 搭載圧縮機本体形式                      | LT150UE        |
|                            | 圧縮機 搭載台数                       | 1              |
|                            | 圧縮空気の種類                        | オイルを含む         |
|                            | 設置条件(屋内外)                      | 屋内             |
|                            | 冷却方式                           | 空冷             |
|                            | 運転制御方式                         | 自動発停 (圧力)      |
|                            | 制御圧力 下限 [MPa]                  | 1.15           |
|                            | 制御圧力 上限 [MPa]                  | 1.40           |
|                            | 吐出空気量 [L/min]                  | 1075           |
|                            | 本体回転速度 [min <sup>-1</sup> ]    | 970            |
|                            | 空気タンク容積 [L]                    | 75             |
|                            | 内蔵空気タンク材質                      | 鉄              |
|                            | 圧縮流体                           | 大気             |
|                            | 吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]     | 2~40           |
|                            | 吐出空気温度 [°C]                    | 大気温 + 45°C以下   |
|                            | 圧縮方式                           | レシプロ           |
|                            | 低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数 | 105×85×2       |
|                            | 高圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数 | 75×85×1        |
|                            | 駆動方式                           | Vベルト           |
|                            | オイル充填量 [L]                     | VG68・2.30      |
| 空気取出口                      | Rc3/4                          |                |

|          |  |                   |     |
|----------|--|-------------------|-----|
| 形式       | CLP110EF-14D                             |                   |     |
| 注文コード    | CLP110EF-14DM5                           | CLP110EF-14DM6    |     |
| 周波数 [Hz] | 50                                       | 60                |     |
| 電動機      | 出力 [kW]                                  | 11                |     |
|          | 電源                                       | AC200V            |     |
|          | メーカー                                     | 東芝産業機器システム株式会社    |     |
|          | メインモーター 出力 [kW]                          | 11                |     |
|          | メインモーター 搭載台数                             | 1                 |     |
|          | メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ | IE3・全閉外扇形・F種絶縁・4極 |     |
|          | 始動方式                                     | 直入                |     |
|          | 定格交流電圧 [V]                               | 200               |     |
|          | 定格電流値 200V [A]                           | 46                | 42  |
| エンジン     | オイルセンサ有無                                 | 有                 |     |
| ドライヤ     | 消費電力 200V [W]                            | 410               | 430 |
| 保護装置     | 過電流停止                                    | サーマルリレー           |     |
| その他      | 騒音値 [dB(A)]                              | 56                |     |
|          | 地盤振動値 [dB]                               | 45以下              |     |
|          | 外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]             | 1230×925×1480     |     |
|          | 概略質量[kg]                                 | 453               |     |

参考画像

