

形式	FRV-370CD	
注文コード	FRV-370CDM5	
周波数 [Hz]		
コンプレッサ	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルフリー
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷ラジエータ(オイル・インター・アフター)
	運転制御方式	インバーターによる回転数制御
	制御圧力 下限 [MPa]	0.40
	制御圧力 上限 [MPa]	0.83
	圧縮流体	大気
	吸込条件 対応気体	空気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	吐出空気温度 [°C]	吸込み空気温度+3
	圧縮方式	クロー(ツース)
	駆動方式	カップリング直結・ギア増速
	空気取出口	G1 1/2
電動機	出力 [kW]	37
	電源	AC200V
	相	三相
	メーカー	アトラスコプコ
	メインモーター 出力 [kW]	37
	メインモーター 搭載台数	1
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	フランジ横形・全閉外扇防塵・三相・4極・F種絶縁・IP55
	ファンモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス	アウターロータ形・三相・4/6極・F種絶縁・IP54
始動方式	インバータによるソフトスタート	

形式	FRV-370CD	
注文コード	FRV-370CDM5	
周波数 [Hz]		
保護装置	欠相保護	インバータによる保護
	過電流停止	インバータによる保護
	本体過熱停止	温度センサによる温度検知
	油圧低下停止	油圧センサによる圧力検知
	吸込フィルタ目詰まり	負圧センサによる圧力検知
その他	騒音値 [dB(A)]	67
	使用周囲温度 [°C]	2~40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	2,440×1,020×1,880
	概略質量[kg]	1,560

参考画像



## 注記

- ・吐出空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。保証値についてはお問い合わせください。
  - ・騒音値は、無響音室条件に換算した値です。お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
- 注) 仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。