

形式	LRSV-370B	
注文コード	LRSV-370BM5	LRSV-370BM6
周波数 [Hz]	50	60
コ ン プ レ ッ サ	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルを含む
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷
	運転制御方式	インバータ
	制御圧力 下限 [MPa]	0.55
	制御圧力 上限 [MPa]	0.65
	吐出空気量 [m ³ /min]	7.1
	圧縮流体	大気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~45
	吐出空気温度 [°C]	吸込温度+15°C
	圧縮方式	スクリー
	駆動方式	直結
	オイル充填量 [L]	LRオイル,27
空気取出口	R11/2	

形式	LRSV-370B	
注文コード	LRSV-370BM5	LRSV-370BM6
周波数 [Hz]	50	60
電動機	出力 [kW]	37
	電源	AC200V/AC220V
	相	三相
	メーカー	ZHONGDA
	メインモーター 出力 [kW]	37
	メインモーター 搭載台数	1
	ファンモーター 出力 [kW]	1.1
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	IE4・フランジ横形・全閉外扇防塵・F種絶縁・6極・IP65
	ファンモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス	全閉外扇防塵・F種絶縁・4極・IP44
	始動方式	インバータ
	サービスファクター	35
	定格交流電圧 [V]	200
保護装置	欠相保護	インバータによる電流検知
	過電流停止	インバータによる電流検知
	本体過熱停止	温度センサによる吐出温度検知
	その他	安全弁
その他	騒音値 [dB(A)]	64
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	1150×970×1300
	概略質量[kg]	620

注記

- ・吐出空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。保証値についてはお問い合わせください。
 - ・騒音値は、無響音室条件に換算した値です。お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
- 注) 仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。