


形式	BBC-25H-M5
本体寸法 間口(W) [mm]	2500
本体寸法 奥行(D) [mm]	1500
本体寸法 天井高さ(h) [mm]	2000
本体寸法 全高(H) [mm]	2475
ブース本体とファンの位置関係寸法(B) [mm]	425
相フランジ内寸法(F) [Φmm]	604
捕集効率 メラミン塗料	96
捕集効率 ラッカープライマ塗料	92
捕集効率 アクリルウレタン塗料	88
捕集効率 フタル酸系アクリル塗料	90
騒音(装置前面) [dB(A)]	82
騒音(装置側面) [dB(A)]	75
平均風速 [m/s]	0.65
排気ファン 種類	軸流ファンΦ600
排気ファン 形式	DBR6M155B
排気ファン 径 [Φmm]	600
排気ファン 風量 [m ³ /min]	195
排気ファン モータ形式	基本 東芝製
排気ファン モータ仕様	全閉外扇形 4P IE3
排気ファン モータ出力 [kW]	1.5
排気ファン スイッチ	排気ファン ON/OFF用
点検扉	右側面
操作スイッチ	マグネットスイッチ
一次側電源 相	三相
一次側電源 [V]	200
一次側電源 ブレーカ容量 [A]	30
本体質量 [kg]	364
本体材質	ガルバリウム鋼板
塗装仕様	⧸

塗装
ブ
ー
ス
共
通

形式	BBC-25H-M5	
	その他付属品	取扱説明書 1 部
バ ッ フ ル ブ ー ス	1次フィルタ [枚]	60
	2次フィルタ [枚]	20
エ ア ー バ ラ ン ス ブ ー ス (給 気 仕 様)	給気ファン 種類	軸流ファン
	給気ファン 形式	DBR8M375
	給気ファン 径 [Φmm]	800
	給気ファン 風量 [m ³ /min]	195
	給気ファン モータ形式	基本 東芝製
	給気ファン モータ仕様	全閉外扇形
	給気ファン モータ出力 [kW]	3.7
	給気ファン スイッチ	給気ファン ON/OFF用
	給気BOX高さ寸法 (R) [mm]	1925
	給気BOX質量 [kg]	290
	給気BOXフィルタ [枚]	4
	給気チャンバーフィルタ(1,100×1,500mm) [枚]	2
	給気チャンバーフィルタ(600×1,500mm) [枚]	1
給気チャンバー接続口 寸法 (M×P) [mm]	1400×450	
給気チャンバー質量 [kg]	330	

参考画像





仕様書に掲載の参考図は、実際の尺度とは異なりますのでご注意ください。正式な尺度の参考図が必要な場合は、「参考図」をダウンロードしてください。