

形式		BBP-15H-M6
塗装 ブ ー ス 共 通	本体寸法 間口(W) [mm]	1500
	本体寸法 奥行(D) [mm]	1500
	本体寸法 天井高さ(h) [mm]	2000
	本体寸法 全高(H) [mm]	2475
	ブース本体とファンの位置関係寸法(B) [mm]	425
	相フランジ内寸法(F) [Φmm]	604
	捕集効率 メラミン塗料	96
	捕集効率 ラッカープライマ塗料	92
	捕集効率 アクリルウレタン塗料	88
	捕集効率 フタル酸系アクリル塗料	90
	騒音(装置前面) [dB(A)]	76
	騒音(装置側面) [dB(A)]	69
	平均風速 [m/s]	0.65
	排気ファン 種類	軸流ファンΦ600
	排気ファン 形式	DBR6M76
	排気ファン 径 [Φmm]	600
	排気ファン 風量 [m ³ /min]	120
	排気ファン モータ形式	基本 東芝製
	排気ファン モータ仕様	全閉外扇形 4P IE3
	排気ファン モータ出力 [kW]	0.75
	排気ファン スイッチ	排気ファン ON/OFF用
	点検扉	右側面
	操作スイッチ	マグネットスイッチ
	一次側電源 相	三相
	一次側電源 [V]	200
	一次側電源 ブレーカ容量 [A]	20
本体質量 [kg]	299	
本体材質	ガルバリウム鋼板	
塗装仕様	⧸	

形式		BBP-15H-M6
	その他付属品	取扱説明書 1部
バ ツ フ ル ブ ー ス	1次フィルタ [枚]	36
	2次フィルタ [枚]	12
	プレバツフル板 [枚]	17

参考画像

